



BOLETIM TÉCNICO

Data:
21/09/2021

Revisão:
01

PRODUTO:	RESINA EPÓXI DYD 128
CAS NUMBER:	25085-99-8

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	MÍNIMO	MÁXIMO
Aparência	Líquido transparente isento de partículas	
Equivalente Epóxi g/eq	184	194
Viscosidade a (25°C) mpa.s	11500	15000
Cor, APHA		60
Cloro Hidrolisável, ppm		500
Cloro Total, ppm		2000
Cloro - ion, ppm		5
Teor de volateís, ppm		500

APLICAÇÕES:

Utilizado na fabricação de tintas e esmaltes epóxi; fabricação de vernizes isolantes; fabricação de adesivos e selantes e fabricação de ésteres de epóxi.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Tambores de 240 Kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.

Kalium Chemical Com. Imp. e Exp. Ltda
Matriz: Av. das Nações Unidas, 10.989 -12º Andar - Vila Olímpia - CEP: 04578-900 - São Paulo - Brasil
Fone: 11 2162.1488 - Fax: 11 2162.1483
Filial I: Av. Cel. Marcos Konder, 950 - Sala 19 - Ed. Valentim Center - Centro - Itajaí / SC -
Cep: 88301-300 - Fone: 47 3405-0208
www.kaliumchemical.com.br